

# CE



## SERTİFİKA

### AT TİP İNCELEME BELGESİ

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

EK-2 Madde 1.4

Belge No.	:	2422-GAD-1045/08
AT PIN	:	2422CS1045
Başvuran/Üretici	:	TERMODİNAMİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Atatürk Mah. 80 Sokak No:10 Kemalpaşa İZMİR/TÜRKİYE
Marka	:	TERMODİNAMİK
Tip/Model Gösterimi	:	TERMOECO H24E, TERMOECO H28E, ECOWAVE H20
Ürün Tanımı	:	KOMBİ
Cihaz Kategorileri	:	I3B/P, I3+
Hedef Ülkeler	:	TR, AT, CH, SZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK
Referans Standardlar	:	EN 625:1995
Uygunluk Değerlendirme Raporu	:	M1045-08
Veriliş Tarihi	:	08.09.2017

.....  
Birgül TAŞATANEL  
Genel Müdür  
İNTEGRA96 Belgelendirme  
İZMİR, (rev. 00) <22.09.2017>



## Ürün Açıklaması

Isınma ve Su ısıtıcı konbine gaz yakan cihazı (kombi).

Tip	Model	Kategori	Basıncı (mbar)	Hedef ülke(ler)	Gaz valfi	Açıklamalar
C12	TERMOECO H24E, TERMOECO H28E, ECOWAVE H20	I3B/P, I3+	30-50	TR, AT, CH, SZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK	Otomatik	Gaz besleme 20 mbar

## Teknik Veriler

Model	TERMOECO H24E	TERMOECO H28E	ECOWAVE H20
Anma ısı gücü $\Sigma Q_n$ , KW	24	28	20
Anma ısı yükü (Mak./Min) $\Sigma Q_n$ , KW	26/7.5	30/8.5	22/7.5
Max./Min. Harcama (V) G20 , m <sup>3</sup> /h	1.883/0.588	2.196/0.667	1.883/0.588
Isıtma su sıcaklığı giriş/çıkış, C <sup>o</sup>	30/80	30/80	30/80
Max/Min Çalışma su basıncı, bar	0.5/3.0	0.5/3.0	0.5/3.0
Sıcak su çalışma basıncı, bar	0.15 ile 8	0.15 ile 8	0.15 ile 8
Sıcak su aralığı, C <sup>o</sup>	37 ile 60	37 ile 60	37 ile 60
Sıcak su miktarı, L/dak	13	14	10
Enjektör Çapı, mm	0.9 x 12 adet	0.9 x 12 adet	0.9 x 9 adet
Verimlilik, $\mu$ (%)	93.55	93.55	93.55
Havalandırma , m <sup>3</sup> /h	69	80	

